



CALORIS 23

MÔ TẢ CHUNG

Mỡ Đất sét chịu nhiệt cao.

ỨNG DỤNG

Bôi trơn các cơ chế chuyển động chậm chịu nhiệt độ rất cao.

Cho phép hoạt động ở nhiệt độ đỉnh lên đến 220°C, với điều kiện thời gian hoạt động ở nhiệt độ này được giới hạn và thiết bị được bôi trơn lại thường xuyên.

Mỡ CALORIS 23 có khả năng hoạt động trong môi trường ăn mòn nhờ khả năng chống lại các dung dịch kiềm và axit nhẹ.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3

DIN 51502: MF2/3P - 15

LỢI ÍCH

Khả năng chịu nhiệt độ cao tuyệt vời.

Độ ổn định cơ học rất tốt.

Tính chất chống mài mòn rất tốt.

Kháng được các dung dịch kiềm và axit nhẹ.

Mỡ CALORIS 23 không chứa chì hoặc các kim loại nặng khác được coi là có hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. có thể được lấy từ sổ vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải xuống từ <https://sds.totalms.total.com>

TotalEnergies Lubricants

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France

KHUYẾN NGHỊ

Luôn tránh làm nhiễm bẩn mỡ bôi trơn bởi bụi và/hoặc chất bẩn khi sử dụng. Nên sử dụng hệ thống bơm khí nén. Khuyến nghị làm sạch tất cả các bộ phận trước khi sử dụng mỡ CALORIS 23 và tránh pha trộn/pha loãng mỡ này với các loại mỡ thông thường.

ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	CALORIS 23
Chất làm đặc		-	Đất sét
Phân loại NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2/3
Màu	Bằng mắt	-	Nâu
Sự thể hiện	Bằng mắt	-	Mịn như bơ
Nhiệt độ làm việc		°C	-15 đến 160
Độ xuyên kim ở 25 oC	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	250 - 280
Điểm nhỏ giọt	IP 396/NFT 60102 C	°C	Không nóng chảy
Độ nhớt dầu gốc ở 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	500

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. có thể được lấy từ cổ vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải xuống từ <https://sds.totalms.total.com>

TotalEnergies Lubricants

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France