



MULTIS EP 00

MÔ TẢ CHUNG

Mỡ đa năng bán lỏng chịu áp lực cực cao Lithium/Calcium.

ỨNG DỤNG

MULTIS EP 00 được phát triển đặc biệt để bôi trơn các hộp số kín, cũng có thể được sử dụng để bôi trơn khung gầm thông qua hệ thống bôi trơn tập trung, nơi mà mỡ cấp NLGI 00 được khuyến nghị.

Hệ thống bôi trơn tập trung được tìm thấy trên xe tải, xe địa hình dùng trong nông nghiệp, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

ISO 6743-9 : L-XCBEB 00

DIN 51502 : GP00G-35

LỢI ÍCH

Tạo ra một màng bôi trơn bền bỉ, dẫn đến kéo dài tuổi thọ của các bộ phận được bôi trơn.

MULTIS EP 00, nhờ đặc tính tuyệt vời ở nhiệt độ thấp và kết cấu mịn, có khả năng bơm tuyệt vời.

MULTIS EP 00 tương thích với hầu hết các loại mỡ xà phòng thông thường khác.

Độ bám dính tuyệt vời vào kim loại.

MULTIS EP 00 không chứa chì hoặc các kim loại nặng khác được coi là có hại cho sức khỏe con người và môi trường.

KHUYẾN NGHỊ

Luôn tránh làm nhiễm bẩn mỡ bôi trơn bởi bụi và/hoặc chất bẩn khi sử dụng. Tốt nhất nên sử dụng hệ thống bơm khí nén.

ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	Đơn vị	MULTIS EP 00
Chất làm đặc		-	Lithium/ Calcium
Phân loại NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
Màu	Bằng mắt	-	Nâu nhạt
Sự thể hiện	Bằng mắt	-	Mịn
Nhiệt độ làm việc		°C	-35 đến 100
Độ xuyên kim ở 25 °C	ASTM D 217/DIN 51 818	0.1 mm	400 – 430
Flow pressure 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-35
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	Bar/m	1.7/6.5/30
Điểm nhỏ giọt	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>160
Độ nhớt dầu gốc ở 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150
Tải hàn dính 4 bi	ASTM D 2596	Kgf	315
Tải mài mòn 4 bi	ASTM D 2266	mm	0,6

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. Có thể được lấy từ sổ vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải xuống từ <https://www.quick-fds.com>.

TotalEnergies Lubricants

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France