# TOTAL HI-PERF 4T 900 10W-50

Dầu động cơ 4 thì

## THÔNG SỐ CHÍNH

### DÀNH CHO XE GẮN MÁY

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN

### CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

- JASO MA2 - M033TOL162
- API SN

CFMOTO Recommends TOTAL

## CÔNG NGHỆ

**Công nghệ "Tăng cường sức bền"**

*4 bước để tăng độ bền xe tối đa:*

- Bảo vệ chống đóng cặn gây tổn hại piston
- Bảo vệ bánh răng khỏi rỗ mặt và mài mòn
- Chống trượt cho bộ ly hợp
- Bảo vệ chống lại sự oxy hóa do nhiệt độ

DURABILITY IMPROVER

## ỨNG DỤNG

**TOTAL HI-PERF 4T 900 10W-50** là loại dầu động cơ 4 thì tổng hợp toàn phần được thiết kế đặc biệt cho tất cả các loại xe gắn máy kể cả xe đua. Với công nghệ "Tăng cường độ bền", dầu nhờn này mang lại hiệu suất tối ưu dưới mọi dãy nhiệt độ, đồng thời nâng cao công suất và khả năng tăng tốc dù trên đường trường hay trên đường đua.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP | KẾT QUẢ |
|---|---|---|---|
| **Cấp độ nhớt** | - | SAE J300 | 10W-50 |
| **Độ nhớt ở 40°C** | $mm^2/s$ | ASTM D445 | 119,4 |
| **Độ nhớt ở 100°C** | $mm^2/s$ | ASTM D445 | 17,7 |
| **Chỉ số độ nhớt** | - | ASTM D2270 | 164 |
| **Điểm chớp cháy** | °C | ASTM D92 | 250 |
| **Điểm đông đặc** | °C | ASTM D97 | -36 |
| **Tỉ trọng** | $Kg/m^3$ | ASTM D1298 | 853,4 |

## KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

## VẤN ĐỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn. Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ http://www.quickfds.fr/

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.



TOTAL Classification: Restricted Distribution
TOTAL - All rights reserved

Có thể có một số sai khác trong điều kiện sản xuất bình thường, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm. Các thông tin trên đây có thể được thay đổi mà không báo trước. Có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website **www.lubricants.total.com**.

TOTAL Classification: Restricted Distribution
TOTAL - All rights reserved