



Martol EV 10 CF

MÔ TẢ CHUNG

Cho dù bạn cần cắt, khoan, mài hay tạo hình các chi tiết kim loại, TotalEnergies Lubrifiants đều có chất lỏng gia công kim loại phù hợp với bạn. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và hiệu suất, đồng thời giúp bạn tối ưu hóa hoạt động của mình.

Martol là dòng sản phẩm tạo hình hiệu suất cao đa năng, mang lại sự ổn định cho bạn và các hoạt động của bạn.

ỨNG DỤNG

Các sản phẩm **Martol EV** được pha chế từ các phân đoạn hydrocarbon nhẹ và các phụ gia hiệu suất cao, giúp giảm hoặc loại bỏ nhu cầu tẩy dầu mỡ.

Martol EV 10 CF được thiết kế cho nhôm và các chi tiết dập từ phôi có độ dày từ 0,2 đến 0,5 mm, không cần tẩy dầu mỡ..

KHUYẾN NGHỊ

Martol EV 10 CF phù hợp cho các hoạt động tạo hình nhẹ:

- Có thể tẩy dầu mỡ ở nhiệt độ phòng.
- Mùi nhẹ.
- Đặc tính thấm ướt tuyệt vời.
- Có thể áp dụng bằng cọ, phun hoặc con lăn.
- Không gây ố màu trên các vật liệu kim loại màu.

ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

ĐẶC TÍNH	Phương pháp	Đơn vị	MARTOL EV 10 CF
Tỷ trọng ở 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	764
Màu	Bằng mắt	-	Trong suốt
Độ nhớt ở 20°C	ISO 3104	mm ² /s	1.8
Độ nhớt ở 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	1.3
Điểm chớp cháy	ISO 2719	°C	> 61°C

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. Có thể được lấy từ cổ vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải xuống từ <https://sds.totalms.total.com>

TotalEnergies Lubrifiants

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France

Loại dầu bôi trơn này, khi được sử dụng theo khuyến nghị và cho mục đích ứng dụng mà nó được thiết kế, không gây ra bất kỳ rủi ro đặc biệt nào. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu tuân thủ các quy định hiện hành tại E.C. Có thể được lấy từ sổ vấn thương mại địa phương của bạn hoặc tải xuống từ <https://sdstotalms.total.com>

TotalEnergies Lubrifiants

SA 552 006 454 RCS Nanterre - France